



P 122 GLAZE FIXER

กาวเคลือบ

P 122 เป็นกาวน้ำสังเคราะห์จากสารยูรีเทนโพลีเมอร์กับสารช่วยกระจาย ที่มีความหนืดเหนียวข้นพร้อมคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติพิเศษ:

- เป็นสารแขวนลอยที่ความหนืดต่ำ ใช้เพียงปริมาณเล็กน้อยช่วยให้การทิ้งระดับของน้ำยาเคลือบมีการไหลตัวที่ดี
- กาวเคลือบเผาละลายตัวได้หมดจด แม้ใช้ในปริมาณมาก
- ต้านทานต่อการบุดหรือเกิดเชื้อราได้ดี

การใช้งาน:

- 1) ใช้เป็นกาวสำหรับติดรูปลอกบนผิวเคลือบดิบ หรือบนเคลือบเผาแล้ว น้ำกาวเคลือบมีความหนืดมาก สามารถเติมน้ำได้อีก 20-50% เพื่อให้เจือจางก่อนนำไปใช้งานด้วยวิธีพ่น หรือทาด้วยแปรง
- 2) ใช้พ่นกาวผสมน้ำลงบนผิวเคลือบดิบ ทำให้ผิวเคลือบมีฟิล์มกาวเกาะแน่น เพื่อให้เหมาะสำหรับงานพิมพ์สีลงบนแผ่นกระเบื้องด้วยวิธีซิลค์สกรีน หรือตกแต่งระบายสีบนผิวเคลือบดิบได้ดีโดยผิวเคลือบไม่หลุดเป็นฝุ่น
- 3) ใช้เป็นไบคอร์เติมผสมในน้ำยาเคลือบ 0.2-0.5% ของผงเคลือบแห้ง เติมภายหลังจากบดเคลือบแล้ว ช่วยให้ น้ำยาเคลือบไม่จมน้ำขณะใช้งาน ผิวเคลือบที่ชุบหรือพ่นไม่หลุดง่าย น้ำยาเคลือบที่เหลือสามารถคนง่ายเมื่อนำกลับมาใช้งานอีก

ขนาดบรรจุ: ถังพลาสติก 1, 5, 25 ก.ก.

Typical Properties

Chemical Nature:	A water solution of a urethane polymer containing dispersing and wetting agents and a small quantity of a fungicide.
Appearance:	Light cloudy viscous liquid
Thinner/Cleaner:	Water
Solubility:	Water-soluble
Viscosity (Gardner):	720 cps.
Storage Duration:	Unlimited
Packing:	Plastic container 1, 5, 25 kg.