



## P-526 Underglaze Medium

### น้ำยาผสมสีใต้เคลือบ

น้ำยาผสมสีนี้ได้พัฒนาให้เหมาะกับการใช้งานระบายสี ด้วยเชื้อน้ำ ซึ่งให้ความสะดวกมากกว่าการใช้สีเชื้อน้ำมัน ข้อเด่นกว่าคือ สามารถทำงานในระบบเชื้อน้ำได้คุณภาพงานดีเช่นกัน สีเก็บรักษาง่าย และประหยัดกว่าด้วยการผสมสี กับน้ำยาผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดีที่สุด โดยการใช้เครื่องบดผสมแบบสามลูกกลิ้ง ห หรืออาจเติมในตอนท้ายสุดของการเตรียมสีด้วยเครื่องบดแบบบอลมิลล์ก็ได้ ผลลัพธ์ที่นี้ใช้ได้กับงานสีบนเคลือบและสีใต้เคลือบ โดยเฉพาะสีใต้เคลือบ ภายหลังจากระบายสีแล้ว สีจะสามารถดูดซึมน้ำยาเคลือบสีทับได้ดีมาก ไม่มีปัญหาอันเกิดจากการที่สีดูดซึมน้ำยาเคลือบไม่ดี จึงทำให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์ P-526 นี้ผสมง่ายและหมดจดเพียงช่วงอุณหภูมิต่ำเท่านั้น

สัดส่วนการผสม: สี / น้ำยาผสม 1.5 : 1

ขนาดบรรจุ: ถังพลาสติก 5 ; 25 ก.ก.

### Typical Properties

<b>Chemical Nature:</b>	A water solution of a modified cellulose resin and polyethylene glycol. Small amounts of wetting agent and fungicide are present
<b>Flash Point:</b>	Not Applicable
<b>Thinner/Cleaner:</b>	Water
<b>Color/Medium Ratio:</b>	1.5 : 1
<b>Storage Duration:</b>	Unlimited